

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΦΕΚ 1531 16/10/03
ΦΕΚ 1273 5/9/03

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΟΡΙΑ	
	MIN	MAX
Πυκνότητα στους 15° C, Kgr/m ³	Να αναφέρεται	
Σημείο αναφλέξεως, ° C , ελάχ.	55	
Σημείο ροής, °C, μεγ.		
Από 1/10 έως 31/3		-9
Από ¼ έως 30/9		0
CFPP, ° C, μέγ.		
από 1/10 έως 31/3		-5
από 1/4 έως 30/9		-
Νερό και υπόστημα, % κ.ο., μέγ		0.10
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. μέγ. (σε υπόλειμμα 10%)		0.30
Τέφρα, % κ.β. , μέγ.		0,02
Απόσταγμα στους 350 ° C, % κ.ο., ελάχ	85	
Ιξώδες στους 40 ° C, cst μέγ.		6
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, διάρκεια 3 ώρες , ASTM N° , μεγ		3
Δείκτης κετανίου , ελάχ.	40	
Χρώμα	Κόκκινο	
Έντασης χρώματος , ASTM N° ,	3,0	5,0
Ιχνηθέτης : Solvent Yellow 124, mg/l	6	