

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΦΕΚ 332/Β/ 11/2/04
ΦΕΚ 410/Β/ 11/04/01

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ	ΟΡΙΑ	
	MIN	MAX
Πυκνότητα στους 15° C, Kg/m ³	-	845
Σημείο αναφλέξεως, ° C	55	
CFPP, ° C		
από 1/10 έως 31/3		-5
από ¼ έως 30/9		5
Νερό, ppm		200
Αιωρούμενα σωματίδια. Mg/kg		24
Ανθρακούχο υπόλειμμα, % κ.β. (σε υπόλειμμα 10%)		0,30
Τέφρα, % κ.β.		0,01
Στοιχεία αποστάξεως, % κ.ο.		
Απόσταγμα στους 250 ° C		65
Απόσταγμα στους 350 ° C	85	
Το 95 % να έχει αποστάξει στους ° C		360
Ιξώδες στους 40 ° C, cst	2,00	4,50
Θείο, mg/kg	-	50 ⁽¹⁾
Λιπαντικότητα ,διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1,4) στους 60 ° σε μm		460
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος, κλάση	1	
Αριθμός κετανίου	51	-
Δείκτης κετανίου	46	
Αντοχή στην οξείδωση, gr/m ³		25
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες % κ.β.		11

⁽¹⁾ Γεωγραφική διασπορά πετρελαίου κίνησης με θείο max 10 ppm